

IS 345 KNX V3.1 kwadrat

Natynkowy czujnik ruchu i zmierzchu.

- wymiary: 95 x 95 x 65 mm
 - zasilanie sieciowe: napięcie magistrali KNX 21 – 30 V (SELV)
 - typ czujnika: PIR
 - montaż: natynkowy
 - wysokość montażu: do 4 m
 - zalecana wys. montażu: 3 m
 - interfejs: KNX
 - wersja: V3.1
 - wyjście światła: światło 1 – światło 2: włączanie, ściemnianie, jasność podstawowa
 - ochr. przed podpełzaniem: tak
 - funkcja Teach-in: tak
 - światło bazowe: tak
 - stała kontrola światła: tak (utrzymywanie stałego natężenia oświetlenia)
 - kąt wykrywania: 180° z kątem rozwarcia 45°
 - zasięg czujnika: 20 x 4 m (stycznie), 12 x 4 m (promieniowo)
 - ilość stref przełączania: 280
 - ustawienia: za pomocą oprogramowania ETS, pilota lub magistrali
 - ustawienie czasu: 0 s - 1092 min
 - czułość zmierzchowa: 2 - 1000 lx
 - temperatura pracy: -20 – 50°C
 - materiał: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
 - IP: IP54
 - gwarancja: 5 lat
-
- Nr katalogowy: ST058258

